

# Caractéristiques Techniques

## Systèmes de Fixation

### 1. Désignation du produit

Accessoires de fixation Excellence.

## 2. Description du produit

Accessoires pour la fixation de la signalisation Excellence en acier inoxydable 303 ou en laiton.

### 3. Installation

Selon le catalogue Excellence au chapitre "Modes de fixation" et le Guide d'installation Excellence.

### 4. Dimensions et couleurs

#### **Dimensions**

Les accessoires de fixation sont en fonction du type d'installation:

Type de fixation	Dimensions (mm)	Schémas de montage	
Fixation parallèle au mur par collage	5 • 5		
Fixation parallèle au mur par perçage	17		
Fixation perpendiculaire au mur (drapeau)	17 39 5 5 6		
Fixation par suspension au plafond	17 17 39 5 5 5		

Pour la fixation par suspension sont inclus 2 câbles en acier de 150cm de long.

Mod.236B\_FR Edition: 22-01-19 Page 1 sur 2



## Caractéristiques Techniques

## Systèmes de Fixation

#### Couleur des accessoires

Les accessoires pour la fixation de la signalisation Excellence sont disponibles en couleur Acier Inoxydable, Doré et Noir:

Couleur	Fixation parallèle au mur – par collage	Fixation parallèle au mur – par perçage	Fixation perpendiculaire au mur	Fixation par suspension au plafond
Acier Inoxydable	4	0 4 1	o to all	os fast
Doré	<b>4</b>		0 6 4 . 11	<b>0</b>
Noir				0.1.

#### 5. Nettoyage

Ces produits n'exigent pas de soins particuliers. Leur nettoyage se fait à l'aide d'un chiffon sec.

#### 6. Garantie

Dans des conditions d'application normale et de nettoyage adéquat, la garantie offerte s'étend sur 5 ans.

La signalisation excellence by ® est une signalisation photoluminescente de sécurité qui a été conçue en privilégiant l'aspect esthétique et décoratif. Son utilisation en extérieur, dans des milieux humides ou en présence d'eau à forte teneur acide ou alcaline (ex. : calcaire ou chlore) est peu recommandée.

Mod.236B\_FR Edition: 22-01-19 Page 2 sur 2